

PLANCHAS Y BOBINAS LAMINADAS EN CALIENTE CALIDAD COMERCIAL

Descripción:

Producto Plano que se obtiene por Laminación de Planchones de Acero que previamente se calientan hasta una Temperatura Promedio de 1250°C

Espesor :Las Planchas varia entre 1.2 y 100 mm.

Bobinas: Disponibles en espesores entre 1.2 y 6.0 mm.

Usos:

En la Fabricación de Piezas Metálicas como tolvas, carrocerías, autopartes, perfiles, tubos. En general se utilizan en piezas de poca responsabilidad con relación a las Propiedades Mecánicas.

PROPIEDADES MECANICAS

NORMA TECNICA	F	R	A	NORMA EQUIVALENTE
	Kg/mm ²	Kg/mm ²	%	
ASTM A-1011* CS-TIPO B	...	21/34	25 min	JIS G-3131 SPHC

*Reemplaza a la norma ASTM A-569

DIMENSIONES STANDARD Y PESOS

SISTEMA METRICO (mms)	TOLERANCIA ESPESOR +/- en mms	PESO TEORICO kg/pl	SISTEMA INGLES Espesor Equiv. (pulg)
1.2 x 1200 x 2400	0.15	27.13	1/20''
1.5 x 1200 x 2400	0.15	33.91	1/16''
1.8 x 1200 x 2400	0.19	40.69	9/128"
2.0 x 1100 x 2400	0.2	45.22	5/64''
2.3 x 1200 x 2400	0.2	52.00	0.091"
2.5 x 1200 x 2400	0.22	56.52	3/32"
2.9 x 1200 x 2400	0.22	65.56	0.114"
3.0 x 1100 x 2400	0.22	67.82	1/8"
4.0 x 1200 x 2400	0.45	90.43	5/32"
4.4 x 1200 x 2400	0.45	99.48	11/64"
4.5 x 1200 x 2400	0.45	101.74	3/16"
5.0 x 1200 x 2400	0.45	113.04	0.197"

Tolerancias espesor según JIS G-3193

SISTEMA METRICO (mms)	TOLERANCIA ESPESOR +/- en mms	PESO TEORICO kg/pl	SISTEMA INGLES Espesor
5.9 x 1200 x 2400	0.5	133.39	0.232"
6.0 x 1200 x 2400	0.5	135.65	1/4"
8.0 x 1200 x 2400	0.55	180.86	5/16"

www.aceroscomerciales.com.pe


Sucursal Variante : (054) 449273, Moviles : Mov. 95-8524367, RPM: #800290

Sucursal Huanuco : (054) 453787, Moviles : Mov. 95-9929400, RPM: #935829

Sucursal Mariscal Castilla : (054) 451567, Moviles : Mov. 95-9515839, RPM: #624717

Sucursal Dolores : (054) 431054, Moviles : Mov. 95-9875000, RPM: #235041

Sucursal Socabaya : (054) 959929406, Moviles : Mov. 95-9929406, RPM: #935833



9.0 x 1200 x 2400	0.55	203.47	3/8"
12.0 x 1200 x 2400	0.55	271.30	1/2"
16.0 x 1200 x 2400	0.65	361.73	5/8"
20.0 x 1200 x 2400	0.65	452.16	3/4"
25.0 x 1200 x 2400	0.70	565.20	1"
32.0 x 1200 x 2400	0.70	723.46	1 1/4"
38.0 x 1200 x 2400	0.7	859.10	1 1/2"
50.0 x 1200 x 2400	0.8	1,130.40	2"
63.0 x 1200 x 2400	0.9	1,424.30	2 1/2"
75.0 x 1200 x 2400	0.90	1,695.60	3"
100.0 x 1200 x 2400	1.3	2,260.80	4"

Tolerancias espesor según JIS G-3193

NOTA.- En estas Dimensiones también disponibles
Planchas de Calidad Estructural